



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningssätt: Anslås: ☒ Personlig kvittens: ☐
Informationsförvaltare: Daniel Stolt
Granskad av: Niklas Berg
Fastställd av: Hans Höwitz
Gäller fr.o.m: 2023-10-30
Gäller t.o.m: Tills vidare
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 1
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Restriktioner för vagntyp C30 i Högdalsdepån

Bakgrund

Delar av Högdalsdepån har nu provkörts med tunnelvagn typ C30 avseende friarumsprofilen och detta resulterar i att följande sträckor i Högdalsdepån nu kan användas för färd med vagntypen.

Sträckor där det är tillåtet att framföra vagntyp C30 i Högdalsdepån

In- och utfart till depån och spåren: 0, 00, 13 endast västra porten, 14 endast västra porten, 15, 16, 26, 40, 41 (svarven), 42 och 43.

Samt:

Till nya saneringshallen och in i denna.

Till nya tvätthallen och igenom denna. Slingorna runt depån, både vad gäller den inre och yttre slingan på både den västra och östra sidan om depån.

På alla övriga sträckor, som inte anges ovan, är det **förbjudet** att framföra vagntyp C30.

Hans Höwitz
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen