



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningssätt: Anslås: ☒ Personlig kvittens: ☐
Informationsförvaltare: Daniel Stolt 070-786 3471
Granskad av: Niklas Berg
Fastställd av: Hans Höwitz
Gäller fr.o.m: 2024-01-19
Gäller t.o.m: 2025-12-31
Ärendenr: TN 2024-0008
Tillämpningsområde: Tunnelbana 2
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All personal med behörighet enligt Tri Tub.

Förändrade begränsningar för C30 i Nybodadepån

Detta SM ersätter i sin helhet SM 2022-52 som felaktigt upphört att gälla.

Bakgrund och förutsättning

Vid kontroll av den fria höjden av samtliga portar i Nybodadepån har det konstaterats brist i höjd från RÖK till lägsta punkt vid öppen port på ett antal portar. Krav i enlighet med C30 fordonsdokumentation "3EST000256-1286 Revision 2, Gränssnitt mot infrastruktur" att minsta fria höjd för C30-fordon är minst 4000 mm från RÖK. Då flera portar till Uppställningshallen har måtvärden som understiger 4000 mm får dessa inte passeras med C30-fordon.

Öppnade uppställningsspår

Efter tidigare kontroll har följande spår öppnats för C30-fordon:
Spår 4, 5, 15, 16, 17 och 18 är öppna.

Begränsning

Inga rörelser med vagn typ C30 får fortsatt förekomma genom portarna på följande spår i uppställningshallen:
Spår 8, 11, 19. Dessa är fortsatt skyltade enligt figur nedan.

Hans Höwitz
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen

